

Especificaciones de la EcoTank® L14150

IMPRESIÓN	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta Heat-Free™ PrecisiónCore® de 4 colores (CMYK)
Dirección de impresión	Bidireccional
Configuración de impresores	Total 764 400 inyectores negros + 128 inyectores por color (CMY)
Tamaño mínimo de goteo de tinta	3.5 picolitros con tecnología de goteo de tinta de tamaño variable
Lenguaje de impresores	ESC/P® Raster y ESC/P®-R
Resolución máxima de impresión	Hasta 4800 dpi x 1200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Velocidad de impresión máxima¹	Negro 38 ppm y color 24 ppm (borrador, A4/carta)
Velocidad de impresión ISO¹	Negro 17 ppm y color 9 ppm (A4/carta)
Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)¹¹	Aprox. 9 segundos negro/15 segundos color (A4/carta)
Funciones de impresión	
Impresión automática a doble cara (A4 / Carta / definido por usuario 182 x 257mm - 216 x 297mm), Intercalar, modo silencioso de impresión	
COPIAS	
Velocidad de copiado ISO¹¹	Negro 11.5 cpm y color 5.5 cpm (A4/carta)
Resolución máxima de copiado	600 dpi x 1.200 dpi
Calidad	Normal/mejor calidad
Cantidad	1-99 copias (en PO)
Tamaño máximo	Oficio/Legal (ADF y cama de escáner)
Características de copiado	Reduce y aumenta (25% - 400%)
ESCANEO	
Tipo de escáner	Cama plana con sensor de líneas OS de color
Velocidad de escaneo¹¹¹¹	13 segundos blanco y negro/28 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi
Área de escaneo máxima	216 x 356 mm (8.5" x 14")
Resolución óptica/máxima	1.200 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi
Número de colores	256 gradaciones/16.7 mil colores
Profundidad de color	Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bits de salida
Funciones de escaneo	PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®), PICT (Mac®)
FAX	
Módem	33.6 kbps
Memoria	1.1 MB, hasta 100 páginas
Marcariones rápidos	100 (números máximo), 99 grupos
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	
Capacidad	35 hojas (carta/A4), 10 hojas (oficio/legal)
Peso de papel soportado	64 g/m² - 95 g/m²
IMPRESIÓN INALÁMBRICA	
Epson Connect™⁴⁵	Epson iPrint® App (iOS®, Android®), Epson Email Print®, Remote Print Driver
Otros	Apple AirPrint®, Chromecast Native Print, Mopria Print Service™
CONECTIVIDAD	
Conectividad estándar	USB de alta velocidad compatible con USB 2.0, Ethernet 10/100, Wi-Fi® (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™
Protocolos de impresión en red	TCPP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT19100, WSD
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Seguridad WLAN	WEP 64-bit/128-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Sistemas operativos	Windows Vista®/Windows 7®/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 o más reciente¹, Mac OS X® 10.7.5 o más reciente¹
MANEJO DE PAPEL	
Tamaño máximo	Alimentación trasera: A3+ (329 x 483 mm) o definido por el usuario hasta 329 x 1.200 mm Bandeja frontal: Legal (216 x 356 mm) o definido por el usuario hasta 216 x 1.200 mm A3 (297 mm x 420 mm), Tabloides® A3 (329 mm x 483 mm), A4 (210 mm x 297 mm), Carta (216 mm x 279 mm), México-Oficio (216 mm x 340 mm), Oficio 9 (215 mm x 315 mm), Legal (216 mm x 356 mm), Meda carta (140 mm x 216 mm), Epocutivo (184 mm x 267 mm), A5, A6, B4, B5, 8.5x11", 8x10", 5x7", 5x8", 4x6", 3.5x5", definido por el usuario (64 mm x 86 mm - 329 mm x 1.200 mm)
Hojas individuales	Papel Normal, Bright White Pro Paper, Presentation Paper Matte, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Ultra Premium, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-gloss, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided NF 10 (105 mm x 241 mm) Papel Normal: 64 - 90 g/m²; papel fotográfico: 102 - 300 g/m²
Tipos	
Sobres	Alimentación trasera: 20 hojas de papel normal, 1 hoja del resto de tipo de papeles
Peso de papel soportado	Bandeja Frontal: 250 hojas de papel normal, 20 hojas de Premium Glossy Photo Paper, 10 sobres
Capacidad de carga de papel	30 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper
Capacidad de la bandeja de salida	Carta, A4, A3 (297 mm x 420 mm), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 11 x 17", definido por el usuario (89 mm x 127 mm a 297 mm x 1.200 mm)
Tamaño para impresión sin bordes	
GENERAL	
LCD	2.7" táctil a color
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	Abierto: 498 mm x 752 mm x 363 mm Cerrado: 498 mm x 358 mm x 245 mm
Peso	9.7 kg
¿Dónde hay en la caja?	Multifuncionador Epson EcoTank® L14150, guía de instalación, CD-ROM con controladores, cable de alimentación, cable USB, cable de fax, 4 botellas de tintas de inicialización: negra, cian, magenta y amarilla
País de origen	Filipinas
Garantía limitada extendida¹	2 años con registro del producto
Consumo de energía (aproximado)	12 W (en modo operación)
Tensión y frecuencia nominal	AC 100 - 240 V/50 Hz - 60 Hz
TINTA	
Botellas de reemplazo tinta original Epson	1 botella con tinta negra rinde hasta 7.500 páginas² 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 6.000 páginas² Esta EcoTank® L14150 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada.
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS	
Códigos de productos y botellas	L14150 (110W) C11CH96301 L14150 (220W) C11CH96303 Botella de tinta negra T504120-AL Botella de tinta cian T504220-AL Botella de tinta magenta T504320-AL Botella de tinta amarilla T504420-AL

ECOTANK® PARA EMPRESARIOS
Rendimiento y eficiencia a tu alcance



EcoTank® L14150
IMPRIME HASTA A3+ | INALÁMBRICA | COPIA | ESCANEA | ETHERNET | FAX

AHORRA HASTA 90% VS. CARTUCHOS
EN TINTA CON BOTELLAS DE REEMPLAZO DE BAJO COSTO¹



IMPRESIÓN DE FORMATO ANCHO
A COLOR, DE HASTA
33 CM X 48 CM

Camara de escáner tamaño oficio

ADF de 35 hojas A4/carta/oficio

Impresión dúplex A4/carta

Garantía limitada y extendida con registro²

PRECISIONCORE HEAT-FREE

¹Unidad tanque de tinta Epson vendida en el mundo a julio de 2019. ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation. † Páginas máximas por minuto (PPM) se miden después de la primera página y se basan en patrones de texto, el modo Borrador, con papel común. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. †† La velocidad nominal de impresión ISO ppm en negro o color se mide en el modo predeterminado, en impresión de un lado, de acuerdo al estándar internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mayor información ir a www.epson.com/velocidad. ††† La velocidad de impresión en modo de ahorro de energía (S003C) desde modo en espera con archivos del sector de Adobe. †††† Basado en escaneo de un documento tamaño A4 a 200 dpi en blanco y negro con formato PDF, usando la interfaz USB. La velocidad de escaneo depende de las condiciones de red. ¹- Los ahorros reales varían considerablemente según las tasas de impresión, los volúmenes de impresión y las condiciones de uso. La comparación de ahorros se sustenta en el costo de compra de las botellas de tinta de reemplazo y el costo de cartuchos suficientes para alcanzar el rendimiento total de las botellas, usando el mismo tipo de papel en las mismas condiciones de funcionamiento y los rendimientos de los cartuchos de la capacidad más alta para las impresoras de inyección de tinta para el consumidor vendidas en América Latina y con características similares y precios de \$150 USD o menos, según fuentes sindicadas de datos de la industria de la impresora a partir de junio de 2020. ² Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial por lo que los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de reemplazo. ³ El rendimiento de impresión en modo de ahorro de energía (S003C) depende de la configuración de impresión y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprime con frecuencia o al imprimir mayoritariamente con un solo color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para imprimir y para el mantenimiento de la impresora. Para obtener más información, visita www.epson.com/ahorro. ⁴ La mayoría de las funciones requieren una conexión PPTP o modo de acuerdo con el estándar SOCKS. TSO3 desde modo en espera con archivos del sector de Adobe. †††† Basado en impresoras compatibles con Epson Connect™, dispositivos y aplicaciones compatibles, visita www.epson.com/connected. ⁵ Wi-Fi Certified™, el nivel de rendimiento depende del alcance del emisor utilizado. Wi-Fi Direct™ pudiera requerir software de la impresora. ⁶ Windows Server® OS solo soporta imprimir y escanear. ⁷ La mayoría de las funciones comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos compañías. Epson, logo Epson y todos los derechos en estas marcas. ©2019 L14150-02/20

Better Products for a Better World®
Para mayor información sobre los productos ambientales de Epson, visita www.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson Ecuador 1-800-000-044
Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11
Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000	Epson Perú, S.A. (511) 418 0210	RIF: J-001922669-0

Epson, ECOTANK y PrecisionCore son marcas registradas. EPSON Exceed Your Vision es un logo registrado y Better Products for a Better World, Epson Connect y Epson iPrint son marcas comerciales de Seiko Corporation. Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos compañías. Epson, logo Epson y todos los derechos en estas marcas. ©2019 L14150-02/20

EcoTank® L14150

IMPRIME HASTA A3+ | INALÁMBRICA | COPIA | ESCANEA | ETHERNET | FAX

ecotank®
Sistema Original Tanque de Tinta Epson

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



IMPRIME HASTA
7.500 PÁGINAS
EN NEGRO²
O **6.000** PÁGINAS A COLOR²



Imprime en variedad de tamaños
Impresión hasta A3+ a color



Imprime con rapidez
Hasta 38 ppm en texto negro y 24 ppm en texto a color¹ (Borrador, A4/Carta)



Manejo flexible
ADF de hasta 35 hojas (A4/carta/oficio)



Escanee fácil
Cama de escáner hasta tamaño oficio



Ahorra hasta 50% en papel
con impresión dúplex (A4/carta)



Tecnología PrecisionCore® Heat-Free™
Imprime sin calor a alta velocidad



Control e impresión inalámbricos⁴
Opera e imprime desde dispositivos móviles



Sistema de llenado
codificado EcoFit™ automático y limpio



Copiado y escaneo fácil sin computador
con pantalla LCD a color de 2,7"



Tamaño compacto
La multifuncional de tanque de tinta más compacta y ligera con capacidad hasta A3+



100% SIN CARTUCHOS

Tranquilidad 100% sin cartuchos
Más ahorro, más economía



Mayor capacidad de papel
Bandeja frontal de 250 hojas (A4/carta/oficio)
Bandeja trasera de 20 hojas (A3+/A4/carta/oficio)



Conectividad avanzada
Wi-Fi Direct^{5,6} y red Ethernet para grupos de trabajo

CALIDAD | 8VA. GENERACIÓN



Garantía limitada y extendida con registro⁷



Avalado por clientes satisfechos



Red de Centros de Servicio



Tecnología de larga vida



Tinta original Epson

*Unidades tanque de tinta Epson vendidas en el mundo a julio de 2019. ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

40 MILLONES NOS PREFIEREN*

Utiliza siempre tintas originales Epson
Protege tu impresora. Protege tu inversión