

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tablero de bypass para mantenimiento de APC, 230 V; 100 A; disyuntor MBB; entrada con cableado fijo; salida 3 30A/ cableado fijo

SBP16KRMI4U

## Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

## Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Voltaje de salida principal	230 V
Tipo de conector de salida	Cable duro "3 hilos (H n + e)" 3
Número de unidad de rack	"4U"
Número de cable	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Soportes de montaje en rack Manual de usuario

## Físico

Color	Negro
Altura	17,8 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	67,3 cm
Peso del producto	21,82 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
Preferencia de montaje	Baja
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor

## Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Número de conectores de entrada	1 Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1 Cable duro 4-hilos (3PH + G)
Corriente máxima de línea	100 A
Límites de corriente de entrada	100 A
Capacidad de carga	20000 VA
Rango de carga del factor de potencia	0...1

## Salida

Consumo máximo de corriente	100 A
Tipo de protección	Cortacircuitos
Eficacia	99 %

## Conformidad

Certificaciones de Producto	CSA GOST
Normas	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...15000 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30,5 cm
Paquete 1 Ancho	61 cm
Paquete 1 Longitud	99,1 cm
Paquete 1 Peso	31,753 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	129,5 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	266,08 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

---

**RAEE**

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

## **Garantía contractual**

**Periodo de garantía**                      2 años (solo partes)

**Reemplazo(s) recomendado(s)**