

Monitor Plano FHD de 22" IPS

- Panel FHD IPS.
- Frecuencia de actualización de 100Hz.
- Modo protección visual.
- Diseño ergonómico.



- 1 DP IN 2 HDMI IN 1 3 HDMI IN 2 4 USB Type-A Downstream 5 USB Type-A Downstream/ SERVICE 6 USB Type-B Upstream 7 Headphone IN 8 POWER

Especificaciones

Pantalla	Tamaño de pantalla (clase)	PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 22" 1920 x 1080 PÍXELES
	Plana / Curva	Plano
	Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	476.064 × 267.786 mm
	Relación de aspecto	16:9
	Tipo de panel	IPS
	Brillo (típico)	250 cd/m ²
	Brillo (mínimo)	200 cd/m ²
	Relación de contraste estático	1000:1(Typ)
	Contrast Ratio (Dynamic)	Mega
	HDR(High Dynamic Range)	No
	Resolución	FHD (1,920 x 1,080)
	Tiempo de respuesta (ms)	5(GTG)
	Ángulo de visualización (H / V)	178° /178°
	Soporte de color	Max 16.7M
	Gama de colores (NTSC)	72% (CIE1931)
	Gama de colores (Cobertura DCI)	No
	Gama de colores (Cobertura sRGB)	No
	Gama de colores (Cobertura Adobe RGB)	No
	Tasa de Refresco	Max 100Hz

Características generales	Solución de ahorro de energía	Sí
	Modo Eye Saver	Si
	Flicker Free	Sí
	Picture-In-Picture	No
	Picture-By-Picture	No
	Tamaño de imagen	Sí
	Daisy Chain	No
	Certificación de Windows	Windows11
	FreeSync	No
	G-Sync	No
	Temporizador de apagado Plus	Sí
	Auto Source Switch	Sí
	KVM Switch	No

Interfaz	Pantalla inalámbrica	No
	D-Sub (VGA)	No
	Display Port	1 EA
	Display Port Version	1.2
	HDCP Version (DP)	1.2
	Salida Display Port	No
	HDMI	2 EA
	HDMI Version	1.4
	Audífono	Sí
	Puertos USB	2
	Versión de concentrador USB	USB2.0x2
	USB-C	No
	Puerto USB-B ascendente	1
	Ethernet (LAN)	No
	WiFi	No
	Bluetooth	No

Audio	Altavoz	No
Condiciones de operación	Temperatura	10°C~ 40°C °C
	Humedad	10 % ~ 80 %, sin condensación
Diseño	Color frontal	Negro
	Color posterior	Negro
	Color del soporte	Negro
	Tipo de soporte	HAS
	HAS (Soporte de altura ajustable)	105mm(±5.0mm)
	Inclinación	-3.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°)
	Giratorio	-45.0°(±3.0°)~45.0°(±3.0°)
	Pivote	-92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°)
	Montaje para pared	100 x 100
Eco	Plástico reciclado	17.40%

Especificaciones

Energía	Fuente de alimentación	AC 100~240V
	Consumo de energía (máx.)	40 W
	Tipo	Alimentación interna
Tamaño	Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.)	489.9 x 469.2 x 219.0 mm
	Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.)	489.9 x 291.9 x 39.8 mm
	Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)	532.0 x 109.0 x 416.0 mm
Peso	Peso del equipo con base	3.2 kg
	Peso del equipo sin base	1.9 kg
	Peso con Caja (Kg)	4.5 kg

Accesorios	Longitud del cable de alimentación	1.5 m
	D-Sub Cable (VGA)	No
	Cable HDMI	Sí
	Cable DP	No
	Cable ascendente USB tipo A a B	No
Certificaciones y cumplimientos	Certificación TCO	Sí

Unidad	Unidad
Modelo	S40GD
Nro Parte	LS22D400GALXPE
Empaque	Caja
Garantía	36 meses Carry in